



## DEVIcomfort™ 150T (DTIR)

DEVIcomfort™ je izuzetno kvalitetna električna grejna mrežica, sa širmovanim dvožičnim provodnikom sa spoljašnjim plaštom od tvrde plastike (nije UV stabilna). Njegov okrugli profil, čvrsta konstrukcija i mali prečnik obezbeđuju brzu, jednostavnu i sigurnu instalaciju koja je posebno pogodna prilikom renoviranja postojećih podova.

Hladni kraj je instalacioni kabl sa provodnicima od pune žice što obezbeđuje brzu instalaciju. Jasno vidljivi spoj onemogućava slučajnu ugradnju grejnog kabla u zid.

Da bi se obezbedio dug vek trajanja, svi kablovi su detaljno ispitani uključujući omsko i visokonaponsko ispitivanje i proveru kvaliteta materijala.

### Karakteristike:

- Brza i lagana ugradnja
- Samolepljiva mrežica
- Mala visina
- Samo jedan hladni kraj
- Dugotrajna
- Maksimalno zaštićena

### Standard:

- IEC60335-2-96

### Sertifikati:



Tip	
Radni napon	220 - 240V~
Konstrukcija	okrugli, dvožični provodnik sa širmom, jedan hladni kraj
Snaga	150 W/m <sup>2</sup> ; 230V~
Maksimalno podnosiva temperatura, uključen	85° C
Maksimalno podnosiva temperatura, isključen	90° C
Debljina kabla	4 mm
Sila deformacije	600N
Sila izvlačenja	120N
Izolacija provodnika	FEP
Spoljašnji plašt	PVC
Širm	100% pokrivenost; al folija; 0,5mm <sup>2</sup> kalajisana bakarna žica
Hladni kraj	4 m DTWB, 2 x 1,0 mm <sup>2</sup> , uzemljenje
Min. temperatura za ugradnju	-5° C
Radius savijanja	50 mm
IP klasa	IPX7

### Tipovi

Art. br.	Snaga kod 230V~	Grejna površina	Otpor	Dimenzije (Š x D)	EAN no.
83030560	75W	0.5 m <sup>2</sup>	705.3 Ω	0.5 x 1 m	5703466169322
83030562	150W	1.0 m <sup>2</sup>	352.7 Ω	0.5 x 2 m	5703466169339
83030564	225W	1.5 m <sup>2</sup>	235.1 Ω	0.5 x 3 m	5703466169346
83030566	300W	2.0 m <sup>2</sup>	176.3 Ω	0.5 x 4 m	5703466169353
83030568	375W	2.5 m <sup>2</sup>	141.1 Ω	0.5 x 5 m	5703466169360
83030570	450W	3.0 m <sup>2</sup>	117.6 Ω	0.5 x 6 m	5703466169377
83030572	525W	3.5 m <sup>2</sup>	100.8 Ω	0.5 x 7 m	5703466169384
83030574	600W	4.0 m <sup>2</sup>	88.2 Ω	0.5 x 8 m	5703466169391
83030576	750W	5.0 m <sup>2</sup>	70.5 Ω	0.5 x 10 m	5703466169407
83030578	900W	6.0 m <sup>2</sup>	58.8 Ω	0.5 x 12 m	5703466169414
83030580	1050W	7.0 m <sup>2</sup>	50.4 Ω	0.5 x 14 m	5703466169421
83030582	1200W	8.0 m <sup>2</sup>	44.1 Ω	0.5 x 16 m	5703466169438
83030584	1350W	9.0 m <sup>2</sup>	39.2 Ω	0.5 x 18 m	5703466169445
83030586	1500W	10.0 m <sup>2</sup>	35.3 Ω	0.5 x 20 m	5703466169452
83030588	1800W	12.0 m <sup>2</sup>	29.4 Ω	0.5 x 24 m	5703466169469

