

Altis Ecoboost

HD grejni panel eco boost za komfor po vašoj meri



KOMFOR

- Eco+boost ušteda energije + brzo zagrevanje
- 2 u 1 HD tehnologija: homogena toplota + slim dizajn
- senzor prisustva sa boost funkcijom, brzo zagrevanje ulaskom korisnika u prostor
- ravnomerna raspodela toplote
- brzo zagrevanje
- precizan elektronski termostat
- dvostruka elektro izolacija za maksimalnu bezbednost

UŠTEDA

- senzor prisustva zajedno sa eco funkcijom za smanjenu potrošnju u trenucima kada se korisnik ne nalazi u prostoru.
- elektronski termostat (komfor, ušteda energije, visok kvalitet)
- zaštita od pregrevanja
- izolovan grejni element sa al. difuzorom (siguran, nečujan, dugotrajan),

LAKO RUKOVANJE

- pokretan sa utikačem i postoljem (opciono)
- 5 funkcija: komfor, ekonomik, protiv smrzavanja, stop rezim, 7 dana programiranje
- pristupačan digitalni displej sa prikazom temperature u stepenima
- jednostavna montaža: nosač H oblika koji se može koristiti kao šema za ugradnju
- IP 24 - u skladu sa evropskim standardima za elektro bezbednost i zaštitu

DIZAJN

- moderan slim dizajn
- prednja vazдушna rešetka
- nijansa boje: bela (RAL 9016)



Lako za instalaciju

 <p>A B C D</p> <p>Dostupnost modela *</p>	<p>Aktivni grejni konvektori 1 000 DO 2 000 W</p> <p>Snage</p>	<p>UP TO +35% ENERGY SAVINGS</p> <p>Ušteda energije</p>
 <p>Kontrola</p>	<p>Eco+boost</p> <p>Tehnologija</p>	<p>IZOLOVANI ELEMENTI + ALUMINIUMI DIFFUSER</p> <p>Grejač</p>

opciono točkići




- 1 Digitalni kontroler
- 2 Rešetka za vazduh
- 3 Senzor prisustva
- 4 Zaštita od pregrevanja
- 5 Izolovani grejni element sa al. difuzorom
- 6 Senzor sobne temperature
- 7 Prednji panel sa ravnomernom raspodelom toplote
- 8 Zaštita od pada



- 1 Displej temperature i trenutnog režima rada
- 2 Taster za podešavanje režima rada
- 3 Podešavanje temperature

Eco+boost

ECO FUNKCIJA




Nпустите просторiju




Nakon pola sata temperatura se spušta na eco, ostvarujući uštedu energije

Kada udjete u prostoriju




Uređaj se vraća na podešenu temperaturu


BOOST FUNKCIJA



Uđete u prostoriju



Aktivira se pojačano grejanje u trajanju od 10 min (+1C iznad podešene temperature.



Nakon nekoliko minuta uređaj se vraća na podešenu temperaturu



TECHNICAL DATA

SNAGA (W)	DIMENZIJE (mm)						TE INA (kg)
	irina (L)	Visina (H)	Dubina (D)	A	B1	B2	
1 000	538.9	460.6	92	269	256	158	5.7
1 500	686.9	460.6	92	343	256	158	7.1
2 000	834.9	460.6	92	491	256	158	8.4

CE - Classe II - IP 24 - PC -

MERE ZA UGRADNJU (u mm)

