



20 W/m jednožilni grejni kabl sa plaštom predviđen za zalivanje betonom ili sličnim materijalom. Koristi se za spoljne primene.

Najčešće spoljašnje primene: zaštita od snega i leda rampi, vozni/parking površina, stepenica.

NAPOMENA : nije pogodan za unutrašnje primene.

Najbolje funkcioniše uz Devireg 850.

Karakteristike proizvoda:

- Dva hladna kraja
- Širok asortman
- 10 godina garancije

Sertifikati:

- IEC-800
- Demko
- CE

Tehničke karakteristike:	
Tip kabla	Gotove sekcije jednožilnog kabla sa plaštom
Radni napon	230 V
Snaga	20 W/m
Dimenzije kabla	Ø 5,5 mm
Min. prečnik savijanja	4 cm
Hladni kraj	2x3,0 m; 3x1,5 mm ² + plašt
Širina	bakar – 16/32 x 0,3 mm
Izolacija provodnika	PEX
Spoljašnji omotač	PVC (105° C)
Max. temperatura okoline	65° C
Tolerancija otpora	+10% / -5%
Tolerancija dužine	+2% +10 cm / -2% -2 cm

Tipovi

Dužina (m)	Snaga@220 V (W)	Snaga@230 V (W)	Otpor@230 V (Ohm)
32	585	640	82,7
39	730	800	66,3
53	980	1070	49,4
63	1155	1260	41,9
74	1340	1465	36,1
91	1665	1820	29,1
110	2025	2215	23,9
131	2415	2640	20
159	2900	3170	16,7
192	3535	3855	13,7
228	4180	4565	11,6