



20 W/m jednožilni grejni kabl sa plaštom predviđen za zalivanje betonom ili sličnim materijalom. Koristi se za spoljne primene.

Najčešće spoljašnje primene: zaštita od snega i leda rampi, vozni/parking površina, stepenica. Koristi se i za krovove, krovne i vetrikalne oluke.

NAPOMENA : nije pogodan za unutrašnje primene.

Najbolje funkcioniše uz Devireg 850.

Karakteristike proizvoda:

- Jedan hladni kraj
- Širok asortman
- 10 godina garancije

Sertifikati:

- IEC-800
- Demko
- CE

Tehničke karakteristike:	
Tip kabla	Gotove sekcije jednožilnog kabla sa plaštom
Radni napon	400 V
Snaga	20 W/m
Dimenzije kabla	Ø 5,5 mm
Min. prečnik savijanja	4 cm
Hladni kraj	2x3,0 m; 3x1,5 mm ² + plašt
Širina	bakar – 16/32 x 0,3 mm
Izolacija provodnika	PEX
Spoljašnji omotač	PVC (105° C)
Max. temperatura okoline	65° C
Tolerancija otpora	+10% / -5%
Tolerancija dužine	+2% +10 cm / -2% -2 cm

Tipovi

Dužina (m)	Snaga@380 V (W)	Snaga@400 V (W)	Otpor@230 V (Ohm)
56	1000	1100	144,4
69	1230	1375	117,4
93	1660	1850	87
126	2350	2550	61,5
158	2865	3175	50,4
192	3465	3850	41,7
229	4120	4575	35,1