



30 W/m dvožilni grejni kabl sa plaštom i UV zaštitom predviđen za spoljašnje primene zaliven betonom ili sličnim materijalom ili instaliran u vazduhu.

Najčešće spoljašnje primene: zaštita od snega i leda krovova, krovnih oluka i rigola, vertikalnih oluka, rampi, voznih / parking rampi, stepenica itd.

NAPOMENA: Nije pogodan za unutrašnje primene.

Karakteristike proizvoda:

- Dvožilni kabl
- Širok asortman
- 10 godina garancije

Sertifikati:

- IEC-60800
- Semko
- CE

Tehničke karakteristike:	
Tip kabla	Gotove sekcije dvožilnog kabla sa plaštom
Radni napon	400 V
Snaga	27,5 W/m na 220 V 30 W/m na 230 V
Dimenzije kabla	Ø 7mm
Min. prečnik savijanja	5 cm
Hladni kraj	1x3,0 m; 2x1,5 i 2,5 mm ²
Širina	bakar 8x0,3 mm i 100% aluminijumska folija
Izolacija provodnika	Teflon + PEX
Spoljašnji omotač	PVC
Max. temperatura okoline	80° C
Tolerancija otpora	+10% / -5%
Tolerancija dužine	+2% +10 cm / -2% -10 cm
Jačina deformacije:	2000 N

Tipovi

Dužina (m)	Snaga@400 V (W)
8,5	150
17,5	520
35	1090
70	2160
110	3225
145	4295
170	4955
190	5770
215	6470