



Devimat™ DSVF-150 je gotov grejni element sa jednožilnim kablom i plaštom. Tanki kabl je fiksiran na mrežicu pomoću lepka i pogodan je za jednostavnu instalaciju.

Grejni element je dizajniran posebno za unutrašnje primene sa malom građevinskom visinom, mora se zaliti lepkom za pločice, betonom ili sličnim materijalom. Može se postaviti direktno ispod pločica ali se mora prekriti nekom vrstom fleksibilnog lepka.

Devimat DSVF-150 daje snagu od 150 W/m<sup>2</sup>. Najčešće se koristi za totalno grejanje ili komforno grejanje ispod pločica (ili nekog drugog kamenog materijala).

Nije dozvoljena primena za bilo koju vrstu drvenih podova.

## Karakteristike proizvoda:

- Dva hladna kraja
- Širok asortman
- Samolepljiva u punoj dužini
- Napredni materijali
- 10 godina garancije

## Sertifikati:

- IEC-800
- VDE
- CE

Tehničke karakteristike:	
Tip mrežice	Gotov grejni element jednostrukog provodnika sa plaštom
Radni napon	230 V
Snaga	135 W/m na 220 V 150 W/m na 230 V
Visina	~ 3 mm
Širina	45/50 cm
Mrežica	Lepak na spoljašnjoj strani za fiksiranje mrežice na pod
CC razmak	7,5 cm
Hladni kraj	2x4,0 m, 3x1 mm <sup>2</sup> + plašt
Širm	bakar - 10x0,15 mm
Izolacioni materijal	Teflon MFA/PFA
Spoljašnji sloj	PVDF
Max. temperatura okoline	90°C
Tolerancija otpora	+10%/-5%

## Tipovi

Dužina (m)	Površina (m <sup>2</sup> )	Snaga@220 V (W)	Snaga@230 V (W)	Otpor@230 V (Ohm)
0,5x2	1	135	150	353
0,5x3	1,5	205	225	235
0,5x4	2	275	300	176
0,5x5	2,5	345	375	141
0,5x6	3	410	450	118
0,5x7	3,5	480	525	101
0,5x8	4	550	600	88
0,5x10	5	685	750	71
0,5x12	6	825	900	59
0,5x14	7	965	1050	50
0,5x16	8	1100	1200	44
0,5x20	10	1375	1500	35