



DEVIsafe je fleksibilni električni grejni kabl visokih performansi koji je u skladu sa M2 zahtevima IEC 60800-2009 standarda.

Njegov kružni profil ga čini jednostavnim za instalaciju u spoljašnjim primenama, npr. na krovu, u olucima ili na zemlji.

DEVIsafe je potpuno zaštićen širmom dvožilni kabl sa jakim crnim PVC spoljašnjim omotačem sa UV zaštitom. Visokokvalitetni materijali i robusna konstrukcija omogućavaju nam da za sve DEVIsafe kablove ponudimo našu jedinstvenu 20-godišnju garanciju.

Prednosti:

- Jednostavna instalacija
- Fleksibilan kabl
- Bezbedan i otporan
- UV zaštita
- Dugotrajan
- Garancija 20 godina

U skladu sa standardima:

- IEC60800-2009
- SEMKO



Tehničke karakteristike:	
Radni napon	220 V - 240 V
Konstrukcija	Okrugli, dvožilni kabl sa plaštom, jedan hladni kraj
Snaga	20 W/m
Max. temperatura okoline	65° C
Dimenzije kabla	Ø 6.9 mm
Otpornost na deformacije	1500 N
Otpornost na istezanje	500 N
Izolacija provodnika	PEX
Spoljašnji omotač	UV zaštićen PVC
Plašt	100% prekrivenost, alu-folija, 0,5 mm ² kalajisana bakarna žica
Hladni kraj	2.5 m DTWC
Min. temperatura instaliranja	-5° C
Min. prečnik savijanja	6 x prečnik kabla (Ø)

Tipovi

Art No.	Snaga @ 230 V~	Dužina kabla	Otpor	Hladni kraj	EAN no.
140F1273	125 W	6 m	430.1 Ohm	2 x 1.5 mm ²	5703466224090
140F1274	245 W	12 m	216.5 Ohm	2 x 1.5 mm ²	5703466224106
140F1275	335 W	17 m	157.3 Ohm	2 x 1.5 mm ²	5703466224113
140F1276	505 W	25 m	105.2 Ohm	2 x 1.5 mm ²	5703466224120
140F1277	670 W	33 m	79.2 Ohm	2 x 1.5 mm ²	5703466224137
140F1278	835 W	42 m	63.4 Ohm	2 x 1.5 mm ²	5703466224144
140F1279	1000 W	50 m	53.0 Ohm	2 x 1.5 mm ²	5703466224151
140F1280	1200 W	60 m	44.1 Ohm	2 x 1.5 mm ²	5703466224168
140F1281	1365 W	68 m	38.7 Ohm	2 x 1.5 mm ²	5703466224175
140F1282	1700 W	85 m	31.2 Ohm	2 x 1.5 mm ²	5703466224182
140F1283	2030 W	101 m	26.1 Ohm	2 x 2.5 mm ²	5703466224199
140F1284	2360 W	118 m	22.4 Ohm	2 x 2.5 mm ²	5703466224205
140F1285	2690 W	135 m	19.7 Ohm	2 x 2.5 mm ²	5703466224212
140F1286	3035 W	152 m	17.5 Ohm	2 x 2.5 mm ²	5703466224229
140F1287	3390 W	170 m	15.6 Ohm	2 x 2.5 mm ²	5703466224236
140F1288	3890 W	194 m	13.6 Ohm	2 x 2.5 mm ²	5703466224243