



DEVIsafe je fleksibilni električni grejni kabl visokih performansi koji je u skladu sa M2 zahtevima IEC 60800-2009 standarda.

Njegov kružni profil ga čini jednostavnim za instalaciju u spoljašnjim primenama, npr. na krovu, u olucima ili na zemlji.

DEVIsafe je potpuno zaštićen širmom dvožilni kabl sa jakim crnim PVC spoljašnjim omotačem sa UV zaštitom. Visokokvalitetni materijali i robusna konstrukcija omogućavaju nam da za sve DEVIsafe kablove ponudimo našu jedinstvenu 20-godišnju garanciju.

Prednosti:

- Jednostavna instalacija
- Fleksibilan kabl
- Bezbedan i otporan
- UV zaštita
- Dugotrajan
- Garancija 20 godina

U skladu sa standardima:

- IEC60800-2009
- SEMKO



Tehničke karakteristike:	
Radni napon	400 V
Konstrukcija	Okrugli, dvožilni kabl sa plaštom, jedan hladni kraj
Snaga	20 W/m
Max. temperatura okoline	65° C
Dimenzije kabla	Ø 6.9 mm
Otpornost na deformacije	1500 N
Otpornost na istezanje	500 N
Izolacija provodnika	PEX
Spoljašnji omotač	UV zaštićen PVC
Plašt	100% prekrivenost, alu-folija, 0,5 mm ² kalajisana bakarna žica
Hladni kraj	2.5 m DTWC
Min. temperatura instaliranja	-5° C
Min. prečnik savijanja	6 x prečnik kabla (Ø)

Tipovi

Art No.	Snaga @ 400 V~	Dužina kabla	Otpor	Hladni kraj	EAN no.
140F1289	425 W	21,0 m	374.8 Ohm	2 x 1.5 mm ²	5703466224250
140F1290	585 W	29,0 m	273.3 Ohm	2 x 1.5 mm ²	5703466224267
140F1291	875 W	44,0 m	183.1 Ohm	2 x 1.5 mm ²	5703466224274
140F1292	1165 W	58,0 m	137.7 Ohm	2 x 1.5 mm ²	5703466224281
140F1293	1450 W	73,0 m	110.2 Ohm	2 x 1.5 mm ²	5703466224298
140F1294	1740 W	87,0 m	92.1 Ohm	2 x 1.5 mm ²	5703466224304
140F1295	2085 W	104,0 m	76.7 Ohm	2 x 2.5 mm ²	5703466224311
140F1296	2665 W	133,0 m	60.1 Ohm	2 x 2.5 mm ²	5703466224328
140F1297	2955 W	148,0 m	54.2 Ohm	2 x 2.5 mm ²	5703466224335
140F1298	3530 W	176,0 m	45.3 Ohm	2 x 2.5 mm ²	5703466224342
140F1299	4105 W	205,0 m	39.0 Ohm	2 x 2.5 mm ²	5703466224359